



MALEVICH V2.5 4400

Светодиодный светильник



2x4400 /
2x8800



70




2x40 /
2x80



65



- 45°
+ 40°



RAD-MAL v2.5

Описание изделия

Ландшафтный светильник MALEVICH V2.5 совмещает два световых модуля под углами 90 и 115 градусов относительно опоры, обеспечивая возможность решения самых разнообразных задач освещения жилых и коммерческих пространств.

Корпус: Сталь + оптическая часть из ПММА

Угол раскрытия: 90°, 120°, ШБ (type II), ШБ (type III),

ШК (type V), ЛО (овальная), ЛК (type V)

Напряжение питания: 230В AC (50 Гц)

Стандартный цвет корпуса: RAL 8022

Цветовая температура: 2700-6500 К

Степень защиты: IP 65


Индекс цветопередачи, более: 80 CRI

Гарантия: 5 лет


Технические данные

Максимальная потребляемая мощность, Вт	2x40 / 2x80
Максимальный световой поток, Лм*	2x4400 / 2x8800
Масса, кг	70
Размеры ДхШхВ, мм	1073x284x4409
Эффективность, Лм/Вт	110
Типы КСС	90°, 120°, ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), ЛО (овальная), ЛК (type V)


Диаграмма направленности КСС




90°




120°



ШБ (type II)



ШК (type V)



ЛК (type V)

