



MALEVICH V2.4 3300

Светодиодный светильник



2x4400 /
2x8800



59



2x40 /
2x80



65



- 45°
+ 40°



RAD-MAL v2.4

Описание изделия

Линейка светильников Malevich отличается разнообразием сочетающихся между собой моделей, выполненных в современном технологичном дизайне.

Корпус: Сталь + оптическая часть из ПММА

Угол раскрытия: 90°, 120°, ШБ (type II), ШБ (type III),

ШК (type V), ЛО (овальная), ЛК (type V)

Напряжение питания: 230В AC (50 Гц)

Стандартный цвет корпуса: RAL 8022

Цветовая температура: 2700-6500 К

Степень защиты: IP 65


Индекс цветопередачи, более: 80 CRI

Гарантия: 5 лет


Технические данные

Максимальная потребляемая мощность, Вт	2x40 / 2x80
Максимальный световой поток, Лм*	2x4400 / 2x8800
Масса, кг	59
Размеры ДхШхВ, мм	1029x318x3309
Эффективность, Лм/Вт	110
Типы КСС	90°, 120°, ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), ЛО (овальная), ЛК (type V)


Диаграмма направленности КСС




90°




120°



ШБ (type II)



ШК (type V)



ЛК (type V)

