



## MALEVICH V2.5 6000

Светодиодный светильник



2x4400 /  
2x8800



88




2x40 /  
2x80



65



- 45°  
+ 40°



## RAD-MAL v2.5

### Описание изделия

Ландшафтный светильник MALEVICH V2.5 совмещает два световых модуля под углами 90° и 115° градусов относительно опоры, обеспечивая возможность решения самых разнообразных задач освещения жилых и коммерческих пространств.

**Корпус:** Сталь + оптическая часть из ПММА

**Угол раскрытия:** 90°, 120°, ШБ (type II), ШБ (type III),

ШК (type V), ЛО (овальная), ЛК (type V)

**Напряжение питания:** 230В AC (50 Гц)

**Стандартный цвет корпуса:** RAL 8022

**Цветовая температура:** 2700-6500 К

**Степень защиты:** IP 65


**Индекс цветопередачи, более:** 80 CRI

**Гарантия:** 5 лет


### Технические данные

Максимальная потребляемая мощность, Вт	2x40 / 2x80
Максимальный световой поток, Лм*	2x4400 / 2x8800
Масса, кг	88
Размеры ДхШхВ, мм	1073x284x6009
Эффективность, Лм/Вт	110
Типы КСС	90°, 120°, ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), ЛО (овальная), ЛК (type V)


### Диаграмма направленности КСС



90°




120°




ST2

ШБ (type II)



ST2.5

ШК (type V)



ST4.5

ЛК (type V)

