

10.4 Организация, ответственная за соблюдение гарантийных обязательств и требований ТР ТС 004/2021 и ТР ТС 020/2021: ООО «ТЕХНОЛОГИЯ СВЕТА», 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 1, пом. 1/2, ком. 1. Тел./факс: +7 (499) 372-02-46. Произведено в России.

### 11 Возможные неисправности

Виды возможных неисправностей светильника и методы их устранения прописаны в таблице 3.

### 12 Комплектность

Светильник (партия, серия) \_\_\_\_\_ шт.  
Упаковка \_\_\_\_\_ шт.  
Паспорт (на 10 изделий или партию) 1 шт.  
Ответный коннектор Female(Мама) 1 шт.

### 13 Свидетельство о приемке

Светильник RAD-Pillar \_\_\_\_\_  
Соответствует  
ТУ 27.40.39-003-28505233-2023 и признан годным для эксплуатации.  
Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Контролер ОТК


230В			Вилка 3 Pin	
1	Синий	N -	1	2
2	Бел./Корич	L -		
3	Желтый	PE -		

Рисунок 2. Варианты комплектных разъемов.

Таблица 3. Виды возможных неисправностей

Вид неисправности	Причина неисправности	Метод устранения
Светильник не включается	Отсутствует напряжение в сети	Восстановить напряжение в сети питания
	Неправильно произведено подключение к сети питания	Произвести подключение к сети питания правильно
	Неисправный источник питания	Установить исправный источник питания (только для 24 В)

Таблица 4. Форма журнала выполненных работ

Дата	Ф.И.О.	Должность	Описание работ	Подпись	Комментарии

код ОКПД  
27.40.39.113



Паспорт № ЛСРД.676269.43.00.000 ПС

## Светодиодный светильник

### Pillar v1

### АРТИКУЛ

RAD-PILLAR-xx/xxx/xx/xx/xx/xx/v1

### 1 Описание изделия

Светильник Pillar v1 соответствует ТУ 27.40.39-003-28505233-2023, предназначен для архитектурного и ландшафтного освещения. Светильник имеет климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69, диапазон рабочих температур от минус 45 °С до плюс 40 °С\*, группа условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1-90, окружающая среда не взрывоопасная. Светильник имеет класс защиты от поражения электрическим током III. Материал корпуса светильника — сталь, рассеиватель — ПММА. Светильник не является бытовым электрическим прибором. Общий вид светильника изображен на рисунке 1.



Рисунок 1. Внешний вид светильника

### 2 Расшифровка артикула светильника

**RAD-PILLAR-xx/xxx/xx/xx/xx/xx/v1+xx**  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1) **RAD** — наименование торговой марки.
- (2) **PILLAR** — обозначение модели.
- (3) **xx** — мощность светильника.
- (4) **xxx** — цветовой код:  
1-я цифра — коэффициент (индекс) цветопередачи;  
2-я и 3-я цифра — коррелированная цветовая температура.
- (5) **xx** — напряжение питания.
- (6) **xx** — наличие системы управления.
- (7) **xx** — вторичная оптика или тип КСС (см. таблицу 1).
- (8) **xx** — высота светильника.
- (9) **V1** — исполнение.
- (10) **чх** - аксессуары

Таблица 1. Обозначение КСС

М	Не имеет явного угла рассеивания

\* Возможно изготовление светильника с климатическим исполнением УХЛ1 и диапазоном рабочих температур от минус 60 °С до плюс 40 °С

### 3 Технические характеристики

Таблица 2. Технические характеристики

Напряжение, В	230 В						
Вид/ частота тока, Гц	AC/50						
Система управления	—						
Класс защиты от поражения эл. током	I						
Ресурс работы, не менее, ч.	50 000						
Индекс цветопередачи (CRI), Ra	> 80						
Световая отдача, Лм/Вт (± 10 Лм/Вт)	60						
Коэффициент пульсации светового потока	< 1%						
Светораспределение, КСС	М						
Класс светораспределения	О						
Степень защиты, IP	67						
Температура эксплуатации, °С	-45; +40						
Коррелированная цветовая температура, К	2700 – 6500						
Потребляемая мощность, Вт*	20						
Общий световой поток светильника, Лм**	1165						
Диаметр светильника, мм	108	108	108	108	108	108	108
Высота светильника, мм	1200	1500	1700	2000	2500	3000	3500
Масса***, кг	15	16,9	19,2	22,5	28,2	33,8	39,4

\* Возможно изготовление светильника с мощностью, ниже указанной в технических характеристиках.

\*\* Световой поток указан для исполнения с цветовой температурой 5000 К, 80 Ra. Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах 10%. Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие качество изделия, в конструкцию отдельных деталей, узлов и параметров светильника без предварительного уведомления.

\*\*\* Масса может отличаться на ±10%

### 4 Установка светильника

4.1 Установка светильника включает в себя монтаж и подключение

4.2 К установке светильника допускаются аттестованные лица с категорией электробезопасности не ниже II. Установка, подключение и обслуживание светильника производится только при отключенном электропитании.

4.3 Монтаж и подключение светильника должны осуществляться в соответствии с монтажной инструкцией.

4.4 Подключение светильника к питающей сети осуществляется посредством комплектных разъемов. Варианты разъемов в зависимости от модификации светильника указаны на рисунке 2.

### 5 Эксплуатация и техническое обслуживание

5.1 Всё техническое обслуживание производится при отключенном питающем напряжении.

5.2 Конструкция светильника не разборная, ремонт возможен только в заводских условиях.

5.3 Световое окно и корпус светильника следует протирать не реже двух раз в год слабым щелочным мыльным раствором типа ДЕЗОКСИЛ.

5.4 Не реже одного раза в год проверять все наружные электрические соединения и при необходимости подтягивать.

5.5 Все выполненные работы заносить в таблицу 4.

### 6 Маркировка и упаковка

6.1 На светильник наносится маркировка. В маркировке указывается: товарный знак изготовителя, модель изделия, мощность, напряжение питания, цвет свечения, вторичная оптика или тип КСС (при наличии), тип аксессуара (при наличии), группа электробезопасности, степень защиты IP, знак обращения «ЕАС», серийный номер (номер партии), страна-производитель, номер заказа.

6.2 Изделие вместе с монтажным комплектом (при наличии) поставляется в заводской упаковке. Упаковка обеспечивает сохранность изделий от механических повреждений и атмосферных осадков при транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении. Вид и тип

упаковки выбирается с учетом размеров и массы размещаемых в ней изделий.

### 7 Хранение

Условия хранения и хранения при транспортировании: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха существенно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Температура воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С. Верхнее значение относительной влажности воздуха 100 % при температуре плюс 25 °С.

### 8 Транспортировка

Транспортируется всеми видами транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков, в соответствии с правилами, действующими на каждом виде используемого транспорта.

### 9 Утилизация

9.1 Светильник в своем составе взрывоопасных, радиоактивных и ядовитых веществ не имеет.

9.2 По окончании срока эксплуатации светильник утилизируется в соответствии с текущим природоохранным законодательством по утилизации электронной техники.

### 10 Гарантийные обязательства

10.1 Изготовитель гарантирует безотказную работу светильника в течение:

- 60 (шестидесяти) месяцев для светильников с питанием 230В;
- 72 (семидесяти двух) для светильников с питанием 24В/36В/48В.

со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации и монтажа.

10.2 Срок эксплуатации светильника составляет 12 лет.

10.3 К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений. На светильнике должны быть сохранены защитные наклейки, пломбы, а так же к светильнику должен прилагаться паспорт (или его заверенная копия) предприятия-изготовителя.

**A (1 : 2)**

*Изображен только фланец крепления*

