



## WET 36

Офисный светильник



3600

36



54



+ 1°

+ 40°



- 6500  
- 5000  
- 4000  
- 3000  
- 2700

## RAD-WET

### Описание изделия

Светильники предназначены для общего освещения помещений с повышенной влажностью и высокими требованиями к пылевлагозащите, в том числе медицинских учреждений.



## Технические данные

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 36                                |
| Тип монтажа                            | Накладной/встраиваемый/грильято   |
| Размеры ДхШхВ, мм                      | 595x595x40; 588x588x40 (грильято) |
| Эффективность, Лм/Вт (опал / призма)   | 100 / 118                         |
| Коэффициент пульсации светового потока | ≥0,95                             |
| Ресурс работы не менее, ч.             | 100 000 часов                     |
| Гарантия                               | 5 лет                             |
| Соответствие ТР ТС 004/020/037         | Да                                |
| Угол раскрытия                         | 120°                              |
| Коэффициент мощности                   | ≥0,95                             |
| Тип источника света                    | LED                               |
| Климатическое исполнение               | УХЛ4                              |
| Класс электробезопасности              | I                                 |
| Рассеиватель                           | ПММА                              |
| Класс энергоэффективности              | A+                                |
| Класс светораспределения               | П                                 |
| Ударопрочность                         | IK02/0,2 Дж                       |
| Масса                                  | 3                                 |

