



QUATRA DUO 2x18

Архитектурный фасадный прожектор



3960



2,4



2x18



67



- 45°
+ 40°



R,G,B



RGBW



RAD-S-QuD

Описание изделия

Светодиодный прожектор QUATRA DUO 2x18 предназначен для общего и акцентного освещения. Прожектор обладает степенью защиты IP67, благодаря этому светильник надежно защищен от проникновения частиц пыли и влаги.

Технические данные

Материал корпуса: Al анодированный + закаленное стекло

Угол раскрытия: 6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55°

Угол раскрытия RGBW: 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55°

Напряжение питания: 24В/48В DC; 230В AC (50 Гц)

Стандартный цвет корпуса: RAL 8022

Цветовая температура: 2700-6500K, RGB, RGBW

Система управления: DMX512; DALI 24 V DC


Степень защиты: IP 67

Индекс цветопередачи, более: 80 CRI


Гарантия: 5 лет

Максимальная потребляемая мощность, Вт	2x18
Максимальный световой поток, Лм*	3960
Масса, кг	2,4
Размеры ДхШхВ, мм	106,8×200×150,4
Эффективность, Лм/Вт	110
Угол раскрытия °	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55°


Диаграмма направленности КСС




6°



10°



25°



60°

