

WIDE 500 V1.1

Декоративный ландшафтный светильник



1430



3,5




13



65



- 45°
+ 40°



RAD-WIDE V1.1

Описание изделия

Серия светильников WIDE — это эстетика простых геометрических форм идеально дополнит как оформленный в классическом стиле ландшафт загородного пансионата или таунхауса, так и самую футуристическую композицию на прилегающей территории техно-парка, бизнес-центра, городских общественных пространств.

Материал корпуса: Al анодированный

Угол раскрытия: ШО (type I)

Напряжение питания: 230В AC (50 Гц)

Стандартный цвет корпуса: RAL 8022

Цветовая температура: 2700-6500K

Степень защиты: IP 65


Индекс цветопередачи, более: 80 CRI

Гарантия: 5 лет

Технические данные


Максимальная потребляемая мощность, Вт	13
Максимальный световой поток, Лм*	1430
Масса, кг	3,5
Размеры ДхШхВ, мм	180x80x543
Эффективность, Лм/Вт	110
Типы КСС	ШО (type I)

Диаграмма направленности КСС



572.1


ШО (type I)



WIDE 500 V1.1
Декоративный ландшафтный
светильник



«ООО Технология Света»
г. Москва, ул. Зорге 22А
8 (800) 707-28-36
info@raduga-light.com



Световой поток указан для исполнения с цветовой температурой 5000 К, 80 Ra без вторичной оптики и без рассеивателя. Замеры светового потока производились в интегрирующей сфере.

Световой поток с вариантами вторичной оптики указан в протоколах испытаний (предоставляется по запросу).

Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах 10%.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие качество изделия, в конструкцию отдельных деталей, узлов и параметров светильника без предварительного уведомления.